

# Kuru Hava Sterilizatörü (Etüv)

## NST SERİSİ



NST-55 / NST-120



NST-30



İsteğe bağlı arttırılabilir raflar



Homojen ve kararlı ısı dağılımı için fanlı iç hazne

- Güvenilir ve hassas PID mikroşemli kontrol, ayrıca fanlı sirkülasyon sistemi sayesinde, hassas- sabit sıcaklıklar, kullanımı kolay dijital kontrol paneline sahiptir.
- Set sıcaklığına ulaştıktan sonra zamanlayıcı saymaya başlar. Isıtmanın yapıldığını belirleyen ayrıca ikaz ışığı bulunmaktadır.
- Elektrik kesilip tekrar geldiğinde kaldığı yerden devam eder. Değerler görsel ve sesli olarak kullanıcıyı uyarır.
- Havalandırma klapesi.
- Kolay temizlenen iç yüzey.
- Fan vasıtası ile homojen ve kararlı ısı dağılımı.
- Hücre contası ve güçlü izolasyonu sayesinde maksimum seviyede enerji tasarrufu sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER	NST-30	NST-55	NST-120
Kullanılabilir Hacim LT.	27 Lt.	55 Lt.	120 Lt.
Sıcaklık Çalışma Aralığı	Ortam Sıcaklığı +5 °C / 250 °C		
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const.		
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID Mikroşemli		
Maksimum Sıcaklık Değişimi	± 1 °C	± 2 °C	± 2 °C
Sıcaklık Ayar Hassasiyeti	± 1 °C		
Zamanlayıcı	1 dak.- 99 saat 59 dk.+ Süresiz Çalışma		
Güvenlik Termostatı	Gaz Genleşmeli Termostat (50 °C - 300 °C)		
Raf Adedi (standart/maksimum)	2/7	2/6	2/8
Kurulu Güç (watt)	500 W	1000 W	1500 W
Güç Değerleri	220 W, 50 Hz.		
İç Yüzey Yapısı	Kimyasallara Dayanımlı Paslanmaz Çelik İç Hazne		
Dış Yüzey Yapısı	Paslanmaya Karşı Korumalı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik		
İç Ölçüler (E x D x Y) cm	30 x 30 x 30 cm	38 x 38 x 38 cm	49 x 49 x 50 cm
Dış Ölçüler (E x D x Y) cm	42 x 45 x 53 cm	48 x 50 x 60 cm	60 x 71 x 76 cm