

KİMYASAL SAKLAMA DOLABI

NKS SERİSİ



- Laboratuvar ortamlarında kullanılması gereken kimyasal saklama dolapları tehlikeli maddelerin muhafazası için gereklidir.
- İçi dışı özel çelik, üzeri elektrostatik epoksi toz boyalı dolapların içinde isteğe bağlı hava tashihesine yetecek fan gücü ilave edilmektedir.
- Kimyasal maddelerle temas halinde ortaya çıkabilecek sorunlara karşı dayanıklıdır.
- İsteğe bağlı olarak ön panel akrilik cam, ISO 3864'e göre işaretlenmiş kilitli kapak sistemi, renk RAL 7035 (a.gri) veya RAL 1004 (sarı)
- Kimyasallar ve mikrobiyolojik laboratuvarlarda yapılan uygulamalarda önemli rol oynar.
- Dolap kapakları esneme yapmaz, kenarları sızdırma önleyici contalıdır.
- Fan açma/kapama şarteli kullanımı kolay şekilde önde yer almaktadır.
- İsteğe bağlı olarak yangına dayanıklı olarak üretilir.
- Basınçlı tüpler, yanıcı patlayıcı solventler, kimyasal malzemeler için farklı boyut, malzeme ve detaylarda üretilmektedir.
- Kolay ayarlanabilir ayakları vardır.
- Zemin bölgesinde havalandırma açıklıkları bulunur.

| Teknik Özellikler | |
|----------------------|---|
| Genel Özellikler | Tüm dolap içi havalandırma bağlantısı için 75 mm havalandırma çıkışı. Teleskopik Yay sistemli raf bulunmaktadır. Kimyasal risk uygulamada kullanılan kimyasal miktarının minimize edilmesi ile azaltılabilir. |
| Raf | 4 adet raf ve 1 adet toplama kabı bulunmaktadır. |
| Kapaklar | Cihazın kapakları esneme yapmaması için güçlendirilmiş, özel kilit ve ana gövdedeki contaya tam kavrayacak şekildedir. |
| Yüzeyler | Bütün cihaz çelik üzeri ön işlem sonrası elektrostatik epoksi toz boyalı fırınlanmıştır. Oluşabilecek olumsuzluklara son derece dayanıklı laboratuvar ortamları için üretilmiştir. ISO 3864'e göre işaretlenmiş kilitli kapak sistemi, renk RAL 7035 (a.gri) veya RAL 1004 (sarı). Kimyasallar ve mikrobiyolojik laboratuvarlarda yapılan uygulamalarda önemli rol oynar. Standart depolama özellikleri, yanma kontrolü, sıcaklık, havalandırma, ayrı tutulma ve etiketlemenin belirlenmesini gerektirir. Zararlı kimyasalları depolarken her kimyasalın yanıcı, toksit veya çevreyi kirlenme riskleri minimize eder. |
| Ölçüler | 90 x 50 x 1950+35 H / 120 x 50 x 1950+35 H standart şekilde sunulmaktadır. İsteğe göre üretim yapılabilmektedir. |
| Opsiyonel Özellikler | İsteğe bağlı olarak ön panel akrilik cam. Fanlı sistemlerde min. 350 m ³ fan. |