

TEZGAH SİSTEMLERİ

NTS SERİSİ



Teknik Özellikler

Taşıyıcı Karkas	<ul style="list-style-type: none">4x4x1,2 cm profil borudan imal edilir. Yatay ve dikey ayaklar şeklindedir. Demonte olan parçalar yerine montajlanır. Dikey ayakların altına yere uyum sağlayan pingo ayak takılır. Boru bitişlerinde boru ölçülerinde tapalar yerleştirilir. Taşıyıcı karkas tezgah bitimlerinde; küçük ve büyük olmak koşuluyla 1,20 mm DKP demonte bitim panoları montajlanır. Tezgahlardaki oturma boşlukları karkasa uyumlu demonte edilir. Taşıyıcı karkasta arka kısımda 15-20 cm aralığında tesisat boşluğu bulunur. Tesisat boşluğunda uygulanacak tesisat niteliklerine haiz ölçüde, perforje 1,20 DPK yatay biçimde tezgah büyüklüğü kadar (Her ara bağlantı büyüklüğünde demonte), montajlanacak ve uygulanacak tüm tesisatlar bu tabla üzerine uygulanır. Taşıyıcı arka ayaklarda sisteme demonte olarak yerine montajlanır. Karkasın tezgah üstünde kalan kısmına enerji bandı montajlanacak şekilde yapılır. Karkasta 30 cm'lik iki taraftan kullanılabilir tek raf sistemi, uygulanır 30x5x (opsiyonlu) ara bağlantı uzunluğu şeklinde içine oksit cam yerleştirilir. Raf lar DKP çelik malzemeden sisteme demontedir.Komple MDFLAM'dan üretilmiş taşıyıcı karkas.Özel isteğe göre üretim.
Dolaplar	18 mm MDFLAM istenen renk seçenekleriyle komple demonte, dolap kapak kenarları 2mm PVC olup, kulp kısmı özel alüminyum uygun renk seçimiyle montajlıdır. Çekmecesiz dolaplarda isteğe uygun raf uygulanır. Dolap içerisinde teleskopik raylar mevcuttur.
Tezgah Üstü	<ul style="list-style-type: none">Kompakt laminat,TRESPA,G-LAB,Antiasit seramik (epoksi derzli),Endüstriyel seramik
Raf Sistemi	Sac üzeri Elektrostatik toz boyalıdır. Tamamen demonteden imal edilmiştir. Raf lar çelik konstrüksiyon olduğundan yük kaldırma direnci fazladır. Raf lar istenilen renkte boyanabilir.
Evye	Paslanmaz çelik, PP veya seramik evye kullanılır.
Su Tesisatı	Özel laboratuvar ortamına haiz (soğuk/sıcak su batarya).
Enerji Bandı	PVC kanal, her 1 metreye iki adet topraklı priz. Opsiyonel olarak, laboratuvarlarda istenen yerlere ayrıca bilgisayar çıkışı, telefon çıkışı, UPS çıkışı ayrıca üzerinde üç prizden fazla paralel bağlantılı, kanal sonrası bağlantılar (2,5 mm). TTR tipi kablolu, kanal içinde priz tutucu gövdeler, kanal içi ve dışı 2,5 mm NYAF kablo, normlara uygun renklere göre, UPS, saat, telefon, bilgisayar prizleri altlarında özelliklerini belirten etiketler vardır.