

YAĞ BANYOSU

NYB SERİSİ



- Tezgah üzerinde fazla yer kaplamayan tasarımıyla mikrobiyoloji, araştırma ve sanayi laboratuvarlarında genel ve özel birçok uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Basit dış tasarımlarının altına saklanan programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemleri ve üç katlı izolasyonları ile bu sınıftaki cihazlara kıyasla mükemmel sıcaklık hassasiyeti ve dağılımı sunmaktadır.
- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında genel ve özel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Homojen ısı dağılımı ve sabit sıcaklık için sıvı sıcaklığı kontrolünü en iyi şekilde sağlar.
- Paslanmaz çelikten yapılmış kolay temizlenebilen yekpare tank ve üç katlı güçlü izolasyon ile çok iyi sıcaklık dağılımı ve kararlılığı sağlar.
- Laboratuvar tezgahında pratik ve az yer kaplamaktadır.
- Kullanımı kolay kontrol sistemi, sıcaklık ve zamanlayıcı iki ayrı dijital gösterge, yapılan programı 1 dk. - 99.9 saat arasında ayarlanan zamanlı veya zamansız çalıştırma.
- Tank içindeki yağ, kullanımı kolay bir tahliye hortumu ile kolayca boşaltılabilmektedir.

Teknik Özellikler	NYB-08	NYB-12	NYB-30
Kullanılabilir Hacim Lt.	8 Lt	12 Lt	30 Lt
Sıcaklık Çalışma Aralığı	Ortam Sıcaklığı +5 °C/ +300 °C		
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const.		
Kontrol Sistemi	PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi		
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	±1 °C		
Zamanlayıcı	1 dk.- 99 saat 59 dk + Süresiz Çalışma		
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik		
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik		
Güç Değerleri	230 V, 50 Hz.		