

YAĞ TAYİN CİHAZI

NYC



- Cihazın tekli-ikili-dörtlü-altılı modelleri bulunmaktadır.
- Ön kullanım panelinde, her bir ısıtıcı sisteminin kumanda panosu ayrı ayrı bulunmaktadır. Cihazın her bir kumanda panosunun üzerinde; ışıklı açma/kapama anahtarı, elektronik konumlu ısı anahtarı ve ısı sinyal lambası bulunmaktadır.
- Ulaşılan maksimum çalışma sıcaklığı yaklaşık 300 °C'dir. Cihazın ısıtıcılarının çapı 90 mm ve 140 mmdir. Cihaz tamamen monoblok bir gövdeye sahip olup, ısıtıcı sistemleri bir yüzeyde toplanmıştır. Cihazın ısıtıcıları ve gövde arasında sıcaklık geçişini engelleyen, delikli yalıtım sacı bulunmaktadır.
- Isıtıcı sistemlerinin arkasında; soxhlet balonekstraktör soğutucu sisteminin düzgün tutturulmasını sağlayan ve ayrı ayrı dizayn edilmiş, statif çubuk düzeneği mevcuttur.
- Alt kısmında taşıyıcı lastik ayakları bulunmaktadır.
- Gövde kısmı dkp sacdan imal edilmiş olup, küfe ve pasa karşı elektrostatik fırın boyalıdır. Cihaz ile birlikte, 250 ml ve 500 ml balonlu ekstraktör soğutucudan oluşan soxhlet grubu, düzeneği statiflere tutturmak için kışaç ve nivodan oluşan bağlantı elemanları ve soğutucu hortumu verilmektedir.
- Cihaz 220 V, 50 Hz, şehir akımı ile çalışmaktadır.

SELÜLOZ TAYİN CİHAZI

NSC

- Cihazın tekli-ikili-dörtlü-altılı modelleri bulunmaktadır.
- Ön kullanım panelinde, her bir ısıtıcı sisteminin kumanda panosu ayrı ayrı bulunmaktadır. Cihazın her bir kumanda panosunun üzerinde; ışıklı açma/kapama anahtarı, elektronik konumlu ısı anahtarı ve ısı sinyal lambası bulunmaktadır.
- Ulaşılan maksimum çalışma sıcaklığı yaklaşık 300 °C'dir. Cihazın ısıtıcılarının çapı 90 mm ve 140 mmdir. Cihaz tamamen monoblok bir gövdeye sahip olup, ısıtıcı sistemleri bir yüzeyde toplanmıştır.
- Cihazın ısıtıcıları ve gövde arasında sıcaklık geçişini engelleyen, delikli yalıtım sacı bulunmaktadır.
- ısıtıcı sistemlerinin arkasında; selüloz sisteminin düzgün tutturulmasını sağlayan ve ayrı ayrı dizayn edilmiş, statif çubuk düzeneği mevcuttur.
- Gövde kısmı dkp sacdan imal edilmiş olup, küfe ve pasa karşı elektrostatik fırın boyalıdır.
- Cihaz ile birlikte, selüloz grubu, düzeneği statiflere tutturmak için kışaç ve nivodan oluşan bağlantı elemanları ve soğutucu hortumu verilmektedir.
- 220 volt, 50 Hz şehir akımı ile çalışmaktadır.

